

## NAKLEJKA

Samoprzylepne naklejki InDecoria dostępne są do wielu różnych zastosowań. Oferujemy naklejki drukowane cyfrowo lub wycinane ploterem tnącym z folii kolorowych. Aplikacje tych naklejek powinny być wykonane w możliwie najlepszy sposób, co pozwoli uzyskać oczekiwany efekt końcowy. Wysokiej jakości aplikacja oznacza odpowiednie połączenie folii z powierzchnią aplikacyjną. Należy wziąć pod uwagę zalecenia dotyczące przygotowania powierzchni przed aplikacją.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia powinna być wyczyszczona przy pomocy:

- Słabego detergentu, a następnie zmyta i wysuszona przy pomocy miękkiej szmatki
- Szmatki nawilżonej rozpuszczalnikiem aż do zmycia wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni.

Rozpuszczalnik musi być stosunkowo słaby, aby nie zniszczyć powierzchni (np. spirytus metylowy)

Z wielu dostępnych na rynku czyszczących i odtłuszczających produktów wykonujący aplikację powinien wybrać odpowiedni do danej aplikacji. Należy także uwzględnić następujące elementy przed wykonaniem aplikacji:

- Metale, w celu przygotowania do aplikacji, powinny być czyszczone przy pomocy szmatki nasączonej rozpuszczalnikiem. Rozpuszczalnik, który można zastosować to: biały spirytus, heptan lub inne odpowiednie substancje;
- Wosk lub inne substancje znajdujące się na powierzchni pojazdów powinny zostać usunięte;
- Pomalowane powierzchnie powinny być całkowicie wysuszone i wzmocnione. Na większości farb wysuszanych w piecu grafika może być naklejana zaraz po oziębieniu farb. Farby schnące na powietrzu wymagają co najmniej tygodnia na wyschnięcie przed aplikacją. Pozostałości rozpuszczalnika na pomalowanej powierzchni mogą obniżać poziom adhezji grafiki, jak również powodować kurczenie i pękanie folii;
- Aplikacje na pomalowanych powierzchniach powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta farb. Należy unikać zatrzymywania rozpuszczalnika. Składniki farb, które nie są całkowicie kompatybilne lub nie charakteryzują się dobrą adhezją, mogą powodować odchodzić farby od powierzchni po usunięciu grafiki.

Samoprzylepne naklejki mają zróżnicowany poziom elastyczności / przystosowalności do podłoża. Na trójwymiarowych powierzchniach najlepiej sprawdzą się będą folie wylewane. Zastosowanie suszarki poprawi przystosowalność do podłoża tych folii i zredukuje podatność na delaminację naklejki. Należy zawsze zachowywać podaną w kartach katalogowych minimalną temperaturę aplikacji.

## NAKLEJKA

## NAKLEJKI MAŁYCH ROZMIARÓW

- Połóż grafikę stroną wierzchnią na powierzchni blatu. Usuń papier podłożowy na długość 2-3 cm i wywiń. W ten sposób odsłonięte zostały 2-3 cm warstwy kleju.
- Umieść grafikę, która wciąż pokryta jest od strony spodniej papierem podłożowym na powierzchni aplikacji. Jeżeli grafika znajduje się już w odpowiednim miejscu, dociśnij folię, rozpoczynając od środkowej części i kierując się w kierunku krawędzi. Sprawdzaj, czy nie tworzą się pęcherzyki powietrza lub fałdy.
- Unieś lekko grafikę i usuń 15-20 cm papieru podłożowego (lub więcej w zależności od doświadczenia). Trzymaj grafikę blisko powierzchni aplikacji i rozpocznij aplikację przy pomocy rakli od środka, kierując się w stronę krawędzi. Zakończ po naklejeniu całej grafiki.
- Sprawdź, czy wszystkie krawędzie zostały odpowiednio nalepione i jeśli to konieczne, dociśnij je raz jeszcze raklą. Jeżeli pojawiły się pęcherzyki powietrza, można przekłuć je igłą rozpoczynając od położonych najbliżej krawędzi.

## NAKLEJKI WYCINANE PLOTEROWO

Napisy, grafika i logo wycinane ploterowo powinny być zawsze naklejane przy pomocy taśmy aplikacyjnej. Naklejki InDecoria zaopatrzone są standardowo w taśmę aplikacyjną naklejaną na grafikę. Stanowi ona pewnego rodzaju środek do przenoszenia grafiki i utrzymywania jej w odpowiednim kształcie. Generalnie metoda aplikacji tego rodzaju grafik nie różni się w dużym stopniu od metod aplikacji zadrukowanych naklejek.

- Przyklej całą grafikę (włącznie z papierem podłożowym i taśmą aplikacyjną) do powierzchni w odpowiedniej pozycji i przyklej pasek taśmy aplikacyjnej w pionowej lub poziomej pozycji.
- Odegnij grafikę i rozpocznij częściowe lub w przypadku grafiki o niewielkich rozmiarach całkowite usuwanie papieru podłożowego. Uważaj, aby grafika nie przyklejała się do powierzchni przed rozpoczęciem aplikacji.
- Uważając, aby nie dotykać warstwy kleju, naklej grafikę na powierzchnię przy pomocy twardej plastikowej rakli. Kontynuuj aplikację zaczynając od paska taśmy aplikacyjnej w kierunku drugiej krawędzi grafiki.
- Usuń taśmę aplikacyjną z grafiki pod kątem 180° kilka minut po aplikacji, aby uniknąć pojawienia się pęcherzy powietrza. Następnie należy raz jeszcze docisnąć krawędzie grafiki do powierzchni.