SZKŁO DEKORACYJNE

Szkło dekoracyjne InDecoria jest wykonane w przyjaznej technologii i starannie przygotowane do samodzielnego montażu. W zależności od wybranej opcji transportu, szkło dostarczane jest w folii bąbelkowej bądź w specjalnie przygotowanej skrzyni. Przed rozpoczęciem aplikacji, należy sprawdzić, czy szkło spełnia finalne oczekiwania oraz czy posiada wymiar zgodny z zamówieniem. Etapy aplikacji szkła zostały podzielone na kilka istotnych części.

SAMODZIELNY POMIAR

Pomiar każdej formatki szkła podajemy w mm. Nasze doświadczenie wskazuje, iż rzadko zdarza się, że ściana, na której zamierzamy zamontować szkło dekoracyjne jest idealnie równa. Rekomendujemy bezpieczny 1-2 mm odstęp od krawędzi szafki lub blatu. Otwory na włącznik i gniazda zaznaczamy na projekcie określając ich środkowy punkt. W przypadku łączenia formatek szkła na powierzchni w pełną grafikę o profilu U, uwzględniamy w pomiarze dodatkowo grubość obu formatek nachodzących.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz pozbawiona wszelkich zabrudzeń i uszkodzeń mechanicznych. Przed rozpoczęciem pracy z naszym szkłem rekomendujemy mechaniczne wygładzenie powierzchni papierem ściernym, uzupełnienie ubytków masą szpachlową oraz zaimpregnowanie ściany preparatem gruntującym.

NARZĘDZIA DO PRACY

Standardowe narzędzia aplikacyjne, to: krzyżyki montażowe do glazury, poziomica, uchwyty montażowe do szkła i elementy dociskowe. Rekomendujemy silikonowy klej do luster – 100% bezrozpuszczalnikowy bezbarwny klej Lakma.

SZKŁO DEKORACYJNE

FINALNA APLIKACJA

Należy sprawdzić, czy szkło dekoracyjne pasuje do wyklejanej powierzchni. Następnie aplikujemy klej bezpośrednio na powierzchnię białej folii (na rewersie szkła). Aplikacja punktowa, gdzie każdy punkt kleju ma średnicę 2-3 cm i jest równomiernie rozłożony. Krawędzie winny być wolne od kleju – zaleca się stosowanie 5 cm marginesu. Alternatywnie, można klej aplikować równomiernymi falami, zachowując identyczny odstęp od krawędzi.

Przy aplikacji szkła z wyciętymi otworami, należy nanieść klej wokół otworów. Wzmocni to nasze szkło przed ewentualnymi mechanicznymi uszkodzeniami w trakcie ekspozycji.

Tafla szkła winna być równomiernie dociśnięta do powierzchni. Pomiędzy ścianą – blatem – górną półką warto umieścić krzyżyki montażowe by zachować minimalny odstęp. Klej uzyskuje finalną adhezję po 24 godzinach. Szczeliny warto wypełnić silikonem.

POZOSTAŁE

Stosuj uchwyty montażowe do przemieszczania i dociśnięcia tafli szkła. Wykorzystaj mini-rakle do silikonowania szczelin. Nie próbuj usunąć białej folii zabezpieczającej wydruk – uszkodzi to całą taflę.

Uwaga: powyższe rekomendacje są oparte na testach, według naszej oceny, wiarygodnych. Podane wartości to dane standardowe przedstawione jako źródło informacji i nie stanowią one gwarancji. Przed rozpoczęciem pracy z naszym szkłem dekoracyjnym zalecamy wykonanie własnych testów. Nasze dane nie mogą stanowić podstawy do uzyskania prawnie wiążącego zapewnienia określonych cech. Jeżeli uważasz, że potrzebujesz profesjonalnego serwisu aplikacyjnego, skontaktuj się z nami. Pomożemy!