

## ROLETA W KASECIE PCV

Nasze rolety oferujemy w 2 podstawowych typach. Pierwszym jest klasyczny mechanizm w zabudowanej kasecie PCV z prowadnicami bocznymi na taśmach samoprzylepnych lub w opcji z montażem na wkręty, wszystko w standardowych 10 kolorach. Kasetą klejona jest na taśmach samoprzylepnych lub przygotowana do przykręcenia do listwy przyszybowej. Na dole rolety zamontowana jest belka dolna z uszczelką szczotkową, gwarantującą płynną i stabilną pracę. Uzpełnieniem rolety jest sterowanie łańcuszkiem z obciążnikiem.

- W pierwszym etapie następuje pomiar szerokości szyby wraz z listwami przyszybowymi oraz ustalenie całkowitej wysokości skrzydła okna.
- Przyjmuje się szerokość rolety identyczną z szerokością szyby – zadrukowana tkanina będzie węższa o 12 mm aby idealnie dostosować się do prowadnic.
- Wysokość rolety powinna odpowiadać wysokości skrzydła okiennego.
- Jeżeli listwy przyszybowe posiadają niestandardowy format – skontaktuj się z nami.
- Rolety te nie montuje się na okna z listwami wystającymi poza płaszczyznę skrzydła okiennego.
- Format rolety w kasecie PCV = szerokość rolety + wysokość rolety.

Alternatywnym typem jest tradycyjny system wolnowiszący Mini, gdzie na dole rolety zamontowana jest belka dolna z uszczelką szczotkową, gwarantującą płynną i stabilną pracę. Uzpełnieniem rolety jest sterowanie łańcuszkiem z obciążnikiem.

W uzpełnieniu oferujemy prestiżowy typ Coulisse, przeznaczony do montażu na ramie okiennej. Elegancka konstrukcja metalowa wraz z metalowym łańcuszkiem, obciążnikiem i listwą obciążającą – wszystko w nowoczesnym stylu. Systemy Coulisse to holenderska myśl techniczna i innowacyjny design. Atutem systemu jest opcja 'Multi-Link' z możliwością połączenia od dwóch do trzech rolet w jeden system.

## ROLETA MINI I COULISSE

Nasze rolety oferujemy w 2 podstawowych typach. Pierwszym jest klasyczny mechanizm w zabudowanej kasecie PCV z prowadnicami bocznymi na taśmach samoprzylepnych lub w opcji z montażem na wkręty, wszystko w standardowych 10 kolorach. Kasecja klejona jest na taśmach samoprzylepnych lub przygotowana do przykręcenia do listwy przyszybowej. Na dole rolety zamontowana jest belka dolna z uszczelką szczotkową, gwarantującą płynną i stabilną pracę. Uzupelnieniem rolety jest sterowanie łańcuszkiem z obciążnikiem.

- W pierwszym etapie następuje pomiar szerokości szyby wraz z listwami przyszybowymi oraz ustalenie całkowitej wysokości skrzydła okna.
- Przyjmuje się szerokość rolety większą o 4-6 cm od szerokości szyby – zadrukowana tkanina będzie posiadać ten format.
- Wysokość rolety powinna odpowiadać wysokości skrzydła okiennego.
- Szerokość mechanizmu jest o 3 cm większa niż szerokość rolety.
- Format rolety Mini oraz Coulissee = szerokość rolety + wysokość rolety.

Materiały stosowane do produkcji rolet to stabilne wymiarowo tkaniny poliestrowe, specjalnie powleczone do druku grafik fotorealistycznych. Posiadamy w ofercie 2 podłoża – klasyczna tkanina roletowa i kryjąca – z szarym rewersem. Opakowanie: tuba kartonowa.